

อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม (BUTT-FUSION FITTING)



30°



45°



60°



90°

ข้องอ (FABRICATING ELBOWS)					
ขนาด D (mm.)	L ₁	Z			
		α 30° (± 2°)	α 45° (± 2°)	α 60° (± 2°)	α 90° (± 2°)
20	100	103	109	112	125
25	100	103	111	115	131
32	100	104	114	119	139
40	100	105	117	124	149
50	100	107	121	130	162
63	100	108	127	138	178
75	100	110	132	145	192
90	100	112	138	154	211
110	120	135	166	186	256
125	120	137	173	195	274
140	150	169	209	234	322
160	150	172	218	246	347
180	200	224	276	308	422
200	200	227	285	320	446
225	200	230	295	335	477
250	250	284	356	400	558
280	250	288	368	417	595
315	250	292	383	438	638
355	250	298	400	462	687
400	280	334	449	519	773
450	280	340	470	549	834
500	280	347	491	579	953
560	300	375	537	635	990
630	300	384	566	677	1158
710	500	595	800	925	1375
800	500	607	838	978	1486
900	600	721	980	1138	1709
1000	600	734	1022	1198	1832
1200	600	734	1022	1198	1832

หมายเหตุ : (Remark)

1. HDPE Butt - Fusion Fittings are produced according to DIN 16963 (อุปกรณ์แบบเชื่อม สนิทตามมาตรฐาน DIN 16963)
2. The measurements in mm. (And > 1.5 D หน่วยวัด : มิลลิเมตร (มม.))
3. The above mentioned thickness based on TS 982, others standard conforming to the standard upon request. (ความหนาขึ้นกับ สนิทตามมาตรฐาน มท.982 นอกเหนือจากมาตรฐานดังกล่าวขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)
4. We reserve amendments of measures for improvements and adjustments to the level of technique (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมด้านเทคนิคการผลิต)