



อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม

BUTT-FUSION FITTINGS

ข้อลดกลม (CONCENTRIC REDUCERS)

ขนาด D x D (mm.)	L	L ₁	L ₂	ขนาด D x D (mm.)	L	L ₁	L ₂
25 x 20	220	100	100	250 x 180	505	200	200
32 x 20	220	100	100	250 x 200	505	200	200
32 x 25	220	100	100	250 x 225	505	200	200
40 x 32	225	100	100	280 x 200	515	200	200
50 x 25	280	150	100	280 x 225	515	200	200
50 x 32	180	150	100	280 x 250	515	200	200
50 x 40	280	150	100	315 x 225	525	200	200
63 x 32	295	150	100	315 x 250	525	200	20
63 x 50	335	150	150	315 x 280	525	200	200
75 x 63	340	150	150	355 x 250	635	300	200
90 x 50	345	150	150	355 x 280	635	300	200
90 x 75	345	150	150	355 x 315	635	300	200
110 x 63	350	150	150	400 x 280	645	300	200
110 x 90	350	150	150	400 x 315	645	300	200
125 x 100	350	150	150	400 x 355	745	300	300
140 x 125	360	150	150	450 x 315	755	400	200
160 x 110	365	150	150	450 x 355	855	400	300
160 x 125	365	150	150	450 x 400	855	400	300
160 x 140	365	150	150	500 x 400	860	400	300
180 x 125	425	200	150	500 x 450	960	400	400
180 x 140	425	200	150	560 x 450	1,160	600	400
180 x 160	425	200	150	560 x 500	1,160	600	400
200 x 140	435	200	150	630 x 500	1,160	600	400
200 x 160	435	200	150	630 x 560	1,360	600	600
200 x 180	485	200	200	710 x 560	1,470	700	600
225 x 160	445	200	150	710 x 630	1,470	700	600
225 x 180	495	200	200	800 x 710	1,570	700	700
225 x 200	495	200	200	900 x 800	1,570	700	700
				1000 x 900	1,570	700	700

หมายเหตุ : (Remark)

1. Wall thickness : T, refers to Standard Dimension Ratio : SDR (ความหนาของท่อ : T อ้างอิงจากอัตราส่วนมิติมาตรฐาน)
2. We reserve amendments of measures of measures for improvements and adjustments to the level of technique (ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมด้านเทคนิคการผลิต)