



อุปกรณ์ข้อต่อแบบเชื่อม

BUTT-FUSION FITTING

สามทาง 90°
(TEES 90°)



สามทาง 45°
(TEES WYES 45°)



สามทางฉาก 45°
(TEES WYES 45° PLUS)



สามทาง (TEES)

ขนาด D (mm.)	L ₁	สามทาง (TEES)				
		สามทาง (TEES)		สามทาง 45° ฉาก (TEE WYES 45° : TEE WYES 45° PLUS)		
		L	Z	L	L2	A
20	100	220	110	-	-	-
25	100	225	113	-	-	-
32	100	232	116	-	-	-
40	100	240	120	-	-	-
50	100	250	125	-	-	-
63	100	265	132	-	-	-
75	100	275	138	-	-	-
90	100	290	145	-	-	-
110	120	350	175	716	-	285
125	120	365	183	737	280	291
140	150	440	220	785	-	297
160	150	460	230	796	-	305
180	200	580	290	855	-	331
200	200	660	300	883	-	339
225	200	625	313	918	-	349
250	250	750	375	954	300	360
280	250	780	390	996	-	372
315	250	815	408	1045	-	387
355	250	855	428	1302	-	489
400	280	960	480	1366	400	507
450	280	1010	505	2386	-	1040
500	280	1060	530	2357	1000	1061
560	300	1160	580	-	-	-
630	300	1230	615	-	-	-
710	500	1710	855	-	-	-
800	500	1800	900	-	-	-
900	600	2100	1050	-	-	-
1000	600	2200	1100	-	-	-
1200	600	2200	1100	-	-	-

หมายเหตุ : (Remark)

1. HDPE Butt - Fusion Fittings are produced according to DIN 16963 (รูปพิมพ์แบบเขียน และีตตามมาตรฐาน DIN 16963)
2. The measurements in mm. (หน่วยวัด : มิลลิเมตร (มม.))
3. The above mentioned thickness based on TIS 982, others standard conforming to the standard upon request. (ความหนาขั้นต่ำ ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982 นอกเหนือจากมาตรฐานที่กล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)
4. We reserve amendments of measures for improvements and adjustments to the level of technique (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมด้านเทคนิคการผลิต)