

อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า

CONDUIT FITTINGS

ข้อต่อไฟฟ้า - A (COUPLING A)

SIZE	L	L1	L2	d	D
20	90	43.5	3	20	25
25	90	43.5	3	25	32
32	120	58.5	3	32	40
40	120	58.5	3	40	50
50	200	98.5	3	50	63
63	200	98.5	3	63	75
75	200	98.5	3	75	90
90	250	123.5	3	90	110
110	250	123.5	3	110	125
125	300	148.5	3	125	140
140	300	148.5	3	140	160
160	300	148.5	3	160	180

ข้อต่อไฟฟ้า - B (COUPLING B)

SIZE	L	L1	d	D	R	TP
20	65	42.5	20	25	1/2	14
25	65	42.5	25	32	3/4	14
32	85	57.5	32	40	1	11 1/2
40	85	57.5	40	50	1 1/2	11 1/2
50	100	72.5	50	63	1 1/2	11 1/2
63	120	92.5	63	75	2	11 1/2
75	120	77.5	75	90	2 1/2	8
90	130	87.5	90	110	3	8
110	150	107.5	110	125	4	8
125	150	97.5	125	140	4 1/2	8
140	200	147.5	140	160	5	8
160	200	137.5	160	180	6	8

หมายเหตุ : (Remark)

- Product specification subjects to the unit of millimeters (mm.) (ขนาดมิติของอุปกรณ์มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร)
- R = thread's (inch), TPI = threads per inch (R คือ ขนาดของเกลียว (นิ้ว) และ TPI คือ จำนวนของเกลียวต่อความยาวหนึ่งนิ้ว)
- The company reserves an endment of size measurement for technical production suitability (ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมด้านเทคนิคการผลิต)
- Coupling A and B are accordingly produced to Metropolitan Electricity engineering's specification (อุปกรณ์ข้อต่อ A ข้อต่อ B ทำขึ้นตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวง)

